

Ruby on JavaScript

～Rubyしませんか？～

カームテック 代表 古川 勝也

最近の JavaScript事情

jQuery

感想

和

```
$(function() {  
    $("#header .nav li").each(function() {  
        $(this).hover(  
            function() {$(this).css("border-bottom", "solid 1px #fff")},  
            function() {$(this).css("border-bottom", "none")}  
        );  
    });  
});
```

```
$function() {  
  $("#header .nav li").each(function() {  
    $(this).hover(  
      function() {$(this).css("border-bottom", "solid 1px #fff")},  
      function() {$(this).css("border-bottom", "none")}  
    );  
  });  
}
```

HTMLをロードし終わったら {

id: header内のclass: nav内のli要素それぞれで {

マウスカーソルを合わせた時 {

のせたらborder-bottomのスタイルをsolid 1px #fffに,

はずしたらborder-bottomのスタイルをnoneにする

}

}

}

CSSが書ける人だと
もっと分かりやすい

そんな最中

JSRuby

```
<script type="text/ruby">
  def link_to(text, path, options)
    if path
      link_tag = '<a href="' + path + '"'
      options.each do |option|
        link_tag += ' ' option[0] + '='
        link_tag += option[1] + "'"
      end
    end
  end
</script>
<script type="text/javascript">
  var jsr = new RubyEngine.Interpreter();
  jsr.exec(RubyEngine.Util.getRubyScript());
  var link = jsr.link_to(...)
</script>
```

```
<script type="text/ruby">
  def link_to(text, path, options)
    if path
      link_tag = '<a href="' + path + '"'
      options.each do |option|
        link_tag += ' ' option[0] + '='
        link_tag += option[1] + "'"
      end
    end
  end
</script>
<script type="text/javascript">
  var jsr = new RubyEngine.Interpreter();
  jsr.exec(RubyEngine.Util.getRubyScript());
  var link = jsr.link_to(...)
</script>
```

ver 0.1.1 は
jQuery も動かせる

実際に使ってみた



残念ながら
実用は乏り

フィードバック重要
サンプルは後日配布

わざわざ
なんで？

樂山



最初のきっかけが
なんでも別にいい

大興

プログライマー
デザイナーの
境界が希薄化

CMS利用あたりまえ
動的コンテンツ普通
分散、共同開発必須

個人の限界

交流が必要

続きは勉強会で

Ruby勉強会@青森
毎月第4土曜日開催



<http://www.calmtech.net/>